



PVC

Sistema Inglés (in)

RESIDENCIAL | HOTELERO | INDUSTRIAL

	NORMA	PRESIÓN DE TRABAJO	DIÁMETROS (in) y TIPO DE UNIÓN
DWV Drenaje Descargas Ventilación	(NSF)ASTMD2665 Y ASTMF1866	0.4MPA 4.0(kg/cm ²)	1 1/4" a 10" · Abocinado cementar · Tramos de 6 metros
RD 26 RD 32.5 RD 41	NMX-E-145/1-CNCP-2014	11 kfg/cm ² 8 kfg/cm ² 6 kfg/cm ²	2" a 12" · Campana y anillo · Tramos de 6 metros
CÉDULAS C 40 C 80	NMX-E-224-CNCP-2006 NMX-E-224-1999	11 kg/cm ² (1.1 MPa) 22 kg/cm ² (2.2 MPa)	1/2" a 12" · Abocinado cementar · Tramos de 6 metros
BIAXIAL Hidráulico inglés Biaxial SDR46	ASTM F1483-05	11kg/cm ² (SDR 46) a 23°C	4" a 12" · Campana y anillo · Tramos de 6 metros

REXOLIT



Grupo Industrial Val-Ro



CENTRAL DE PVC

ventas@centraldepvc.com

Teléfono: 5608 8029

Cda. Benito Juárez No. 34

San Antonio Culhuacán

Ciudad de México, 09800